


CAVO H07BQ-F

Cavi multipolari di comando, guaina PUR - HAR



DATI TECNICI

Raggio minimo di curvatura	4 x diametro cavo, posa fissa
Conduttore	Rame nudo, flessibile, Classe 5 CEI EN 60228 (CEI 20-29) - IEC 60228 Conduttori cordati a strati concentrici
Isolamento	Gomma EPR, qualità EI6
Distinzione	Bipolari: blu, marrone Tripolari: G/V, blu, marrone o marrone, nero, grigio Quadripolari: G/V, marrone, nero, grigio o blu, marrone, nero, grigio Pentapolari: G/V, blu, marrone, nero, grigio o blu, marrone, nero, grigio, nero
Guaina	PUR qualità TPU LS0H colore: arancio RAL 2003
Temperatura di esercizio	-60°C +90°C
Tensione nominale	450/750 V
Tensione di prova	3000 V
Direttiva RoHS	2011/65/UE

APPLICAZIONI

Alimentazione
Macchine industriali e agricole
Collegamento di utensili (trapani, seghe)
Macchine utensili
Quadri elettrici

RIFERIMENTO NORMATIVO



Non propagazione della fiamma
CEI EN 60332-1-2



Resistenza all'olio
EN 50363-10-2
EN 60811-404 (24 Std./100°C)



Gas corrosivi e alogenidrici
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Marcatura sulla guaina
H07BQ-F (formazione) Eca (n° ord.)
(anno) Made in Italy (metrica)



Resistenza U.V.
EN 50289-4-17 Method A



CPR
Classe: Eca
Organismo Notificato: 2479



Non igroscopicità
EN 60811-402

Codice articolo	Formazione n° × mmq	Diam. mm	Cu kg/km
ORPURLS1,0/02	2x1	9.0	18
ORPURLS1,5/02	2x1.5	9.8	27
ORPURLS2,5/02	2x2.5	11.6	45
ORPURLS4,0/02	2x4	13.7	72
ORPURLS6,0/02	2x6	15.1	108
ORPURLS10/02	2x10	19.9	180
ORPURLS16/02	2x16	22.8	288
ORPURLS1,0/03	3G1	9.5	27
ORPURLS1,5/03	3G1.5	10.4	41
ORPURLS2,5/03	3G2.5	12.4	68
ORPURLS4,0/03	3G4	14.5	108
ORPURLS6,0/03	3G6	16.3	162
ORPURLS10/03	3G10	21.4	270
ORPURLS16/03	3G16	24.7	432

