


CAVO RESOLVER H

Cavi multicoppie singolarmente e totalmente schermate, con guaina in PVC, per posa fissa



Codice articolo	Formazione n° x mmq	Diam. mm	Cu kg/km
OMDS08/369-MC	(4 x (2 x 0.25 SK)) SK	8.7	50



DATI TECNICI

Raggio di curvatura minimo	6.5 x diametro cavo
Velocità di traslazione	180 m/min
Accelerazione massima	2 m/s ²
Flessioni	200.000
Conduttore	Flessibile in rame rosso
Isolamento	Poliolefine
Distinzione	Bianco+marrone, giallo+verde, grigio+rosa, blu+rosso
Schermo	Singolo sulla coppia alluminio + poliestere copertura ≥ 25%
Guaina conduttori interni	Poliolefine
Schermo	Totale a treccia in rame stagnato copertura ≥ 85%
Guaina esterna	PVC colore: grigio RAL 7032
Temperatura di esercizio	+5°C +80°C
Temperatura di stoccaggio	-30°C +80°C
Tensione di lavoro	300 V
Rigidità dielettrica	1500 V
Resistenza di isolamento	≥ 1 GΩ x km

RIFERIMENTO NORMATIVO



Resistenza all'olio
IEC 50363-4-1
UL 1581



Resistenza alla fiamma
IEC 60332-1-2
UL FT1
UL VW1



Omologazione UL-CSA
80°C - 300 V
Style 2464
AWM I/II A/B



Non igroscopicità
IEC 60811-402