




P.F. UNIPOLARE H UNI-FLEX-EUROPE

Cavi unipolari di potenza schermati, resistenti all'olio,
per posa fissa



DATI TECNICI

Raggio di curvatura minimo	7,5 x diametro cavo
Conduttore	Flessibile in rame rosso conforme a: VDE 0295 IEC 60228 Classe 5
Isolamento	Compound termoplastico TI2
Schermo	Treccia in rame stagnato copertura $\geq 85\%$
Guaina	PVC compound type TM2
Tensione di lavoro	VDE Uo/U 600/1000 V
Rigidità dielettrica	4000 V
Resistenza di isolamento	$\geq 200 \text{ M}\Omega \times \text{km}$
Temperatura di stoccaggio	-40°C +70°C
Temperatura di esercizio	-5°C +70°C
Conformità	RoHS

APPLICAZIONI

Alimentazione
Macchine utensili
Macchine lavorazione legno
Macchine lavorazione marmo

RIFERIMENTO NORMATIVO



Resistenza U.V.
ASTM D 2565-92a ($\leq 15\%$)



Resistenza alla fiamma
IEC 60332.1 (CEI EN 50265-2-1)



Resistenza all'olio
HD 505-2-1
VDE 0472 - 803/B



Conforme a:
ECD 73/23/ECC
(Direttiva Bassa Tensione)

Codice articolo	Formazione n° × mmq	Diam. mm	Cu kg/km
UEPWH006*	1x6	7.0	70
UEPWH010*	1x10	8.2	120
UEPWH016*	1x16	10.2	180
UEPWH025*	1x25	11.6	270
UEPWH035*	1x35	13.1	400
UEPWH050*	1x50	16.8	585
UEPWH070*	1x70	17.9	770
UEPWH095*	1x95	19.8	1020
UEPWH120*	1x120	22.3	1285
UEPWH150*	1x150	25.0	1570
UEPWH185*	1x185	27.2	1950
UEPWH240*	1x240	30.0	2700

N.B. Completare il codice articolo inserendo la variante colore, esempio: UEPWH006NE = cavo con guaina nera

* NE = guaina nera

* RO = guaina rossa

* GV = guaina giallo/verde

* BL = guaina blu

* VE = guaina verde