




TRISECUR FLEX-OIL 300/500 V - LS0H

Cavi multipolari per segnalamento e comando



DATI TECNICI

Conduttore	Flessibile in rame rosso
Isolamento	Termoplastico LS0H
Distinzione	Neri numerati + giallo/verde
Guaina	Termoplastico LS0H colore: grigio RAL 7001
Rigidità dielettrica	3000 V
Temperatura di stoccaggio	max 40°C
Temperatura di esercizio	-20°C +80°C
Tensione di lavoro	300/500 V
Conformità	RoHS

APPLICAZIONI

Alimentazione e segnali
Macchine utensili
Macchine lavorazione legno
Movimentazioni limitate

RIFERIMENTO NORMATIVO



Resistenza all'olio
CEI 20-34/0-1



Non propagazione della fiamma
CEI EN 60332-1-2



Non propagazione incendio
CEI EN 60332-3-24



Gas corrosivi e alogenidrici
CEI EN 50267-2-1
CEI EN 50267-2-2
CEI EN 61034-2
Halogen free



Codice articolo	Formazione n° × mmq	Diam. mm	Cu kg/km
ORLSZH0,5/02	2x0.5	4.8	9
ORLSZH0,5/03	3G0.5	5.1	14
ORLSZH0,5/04	4G0.5	5.5	18
ORLSZH0,5/05	5G0.5	6.0	23
ORLSZH0,5/07	7G0.5	6.7	32
ORLSZH0,5/12	12G0.5	8.6	54
ORLSZH0,5/18	18G0.5	10.4	81
ORLSZH0,5/25	25G0.5	12.2	113
ORLSZH0,5/34	34G0.5	14.0	153
ORLSZH0,5/42	42G0.5	15.1	190
ORLSZH0,5/50	50G0.5	17.0	225
ORLSZH0,75/02	2x0.75	5.2	13
ORLSZH0,75/03	3G0.75	5.5	22
ORLSZH0,75/04	4G0.75	6.0	27
ORLSZH0,75/05	5G0.75	6.8	34
ORLSZH0,75/07	7G0.75	7.3	47
ORLSZH0,75/12	12G0.75	9.4	81
ORLSZH0,75/18	18G0.75	11.5	121
ORLSZH0,75/25	25G0.75	13.3	169
ORLSZH0,75/34	34G0.75	15.2	229
ORLSZH0,75/42	42G0.75	17.0	283
ORLSZH0,75/50	50G0.75	18.8	337
ORLSZH1,0/02	2x1	5.5	18
ORLSZH1,0/03	3G1	5.8	27
ORLSZH1,0/04	4G1	6.6	36
ORLSZH1,0/05	5G1	7.2	45
ORLSZH1,0/07	7G1	8.0	63
ORLSZH1,0/12	12G1	10.1	108
ORLSZH1,0/18	18G1	12.2	162
ORLSZH1,0/25	25G1	14.4	225
ORLSZH1,0/34	34G1	16.7	306
ORLSZH1,0/42	42G1	18.1	380
ORLSZH1,0/50	50G1	20.4	450
ORLSZH1,5/02	2x1.5	6.2	27
ORLSZH1,5/03	3G1.5	6.7	41
ORLSZH1,5/04	4G1.5	7.3	54
ORLSZH1,5/05	5G1.5	8.3	68
ORLSZH1,5/07	7G1.5	8.9	95
ORLSZH1,5/12	12G1.5	11.5	162
ORLSZH1,5/18	18G1.5	13.8	243
ORLSZH1,5/25	25G1.5	16.4	338
ORLSZH1,5/34	34G1.5	19.1	459
ORLSZH1,5/42	42G1.5	21.0	567
ORLSZH2,5/02	2x2.5	7.5	45
ORLSZH2,5/03	3G2.5	8.2	68
ORLSZH2,5/04	4G2.5	9.0	90
ORLSZH2,5/05	5G2.5	10.0	113
ORLSZH2,5/07	7G2.5	11.1	158
ORLSZH2,5/12	12G2.5	14.4	270
ORLSZH2,5/18	18G2.5	17.5	428
ORLSZH2,5/25	25G2.5	20.4	563
ORLSZH4,0/03	3G4	9.0	108
ORLSZH4,0/04	4G4	10.5	144
ORLSZH4,0/05	5G4	11.7	180
ORLSZH4,0/07	7G4	12.9	252

Codice articolo	Formazione n° × mmq	Diam. mm	Cu kg/km
ORLSZH6/03	3G6	11.0	165
ORLSZH6/04	4G6	12.8	216
ORLSZH6/05	5G6	14.3	270
ORLSZH6/07	7G6	15.7	378
ORLSZH10/03	3G10	16.1	270
ORLSZH10/04	4G10	17.8	360
ORLSZH10/05	5G10	19.7	450
ORLSZH16/03	3G16	18.6	432
ORLSZH16/04	4G16	20.6	576
ORLSZH16/05	5G16	22.8	720