




MULTICOPPIA LiYY TP

Cavi multipolari,
per segnalamento e comando LiYY TP



DATI TECNICI

Raggio di curvatura minimo	12 x diametro cavo
Conduttore	Flessibile in rame rosso conforme a: CEI 20-29 Classe 5 VDE 0295 Classe 5 IEC 60228 Classe 5
Isolamento	PVC - Flame Retardant
Distinzione	DIN 47100
Guaina	PVC - Flame Retardant colore: grigio RAL 7001
Temperatura di esercizio	Posa fissa: -20°C +80°C
Tensione nominale	300/500 V fino a 0,75 mmq 450/750 V da 1,0 mmq
Tensione di prova	2500 V
Resistenza di isolamento	≥ 200 MΩ x km

APPLICAZIONI

Controllo/Misura

RIFERIMENTO NORMATIVO



Resistenza alla fiamma
VDE 0482-332.1.2
DIN EN 60332-1-2
IEC 60332-1



Omologazione UL-CSA
Su richiesta
UL AWM 80°C - 300 V
CSA AWM 75°C - 300 V FT 1



CPR
Classe: Eca

Codice articolo	Formazione n° × mmq	Diam. mm	Cu kg/km
LIYY02TP014	2x2x0.14	4.8	5
LIYY03TP014	3x2x0.14	4.9	8
LIYY04TP014	4x2x0.14	5.5	11
LIYY05TP014	5x2x0.14	5.7	13
LIYY06TP014	6x2x0.14	6.2	16
LIYY10TP014	10x2x0.14	8.0	27
LIYY12TP014	12x2x0.14	8.2	32
LIYY14TP014	14x2x0.14	8.6	38
LIYY16TP014	16x2x0.14	9.1	43
LIYY18TP014	18x2x0.14	9.6	48
LIYY25TP014	25x2x0.14	11.8	67
LIYY30TP014	30x2x0.14	12.2	81
LIYY50TP014	50x2x0.14	15.8	134
LIYY02TP025	2x2x0.25	6.1	10
LIYY03TP025	3x2x0.25	6.2	14
LIYY04TP025	4x2x0.25	6.9	19
LIYY06TP025	6x2x0.25	7.8	29
LIYY08TP025	8x2x0.25	9.2	38
LIYY10TP025	10x2x0.25	10.3	48
LIYY12TP025	12x2x0.25	11.3	58
LIYY02TP034	2x2x0.34	7.3	13
LIYY03TP034	3x2x0.34	7.4	20
LIYY04TP034	4x2x0.34	8.2	26
LIYY06TP034	6x2x0.34	9.2	39
LIYY08TP034	8x2x0.34	10.5	52
LIYY10TP034	10x2x0.34	12.3	65
LIYY12TP034	12x2x0.34	14.0	78
LIYY02TP050	2x2x0.5	7.9	19
LIYY03TP050	3x2x0.5	8.0	29
LIYY04TP050	4x2x0.5	8.7	38
LIYY08TP050	8x2x0.5	12.2	77