




MULTICOPPIA LiYCY TP

Cavi multipolari schermati,
per segnalamento e comando LiYCY TP



DATI TECNICI

Raggio di curvatura minimo	12 x diametro cavo
Conduttore	Flessibile in rame rosso conforme a: CEI 20-29 Classe 5 VDE 0295 Classe 5 IEC 60228 Classe 5
Isolamento	PVC - Flame Retardant
Distinzione	DIN 47100
Guaina	PVC - Flame Retardant colore: grigio RAL 7001
Schermo	Treccia in rame stagnato copertura $\geq 85\% \pm 5\%$
Temperatura di esercizio	Posa fissa: -20°C +80°C
Tensione nominale	300/500 V fino a 0,75 mmq 450/750 V da 1,0 mmq
Tensione di prova	2500 V
Resistenza di isolamento	$\geq 200 \text{ M}\Omega \times \text{km}$

APPLICAZIONI

Controllo/Misura

RIFERIMENTO NORMATIVO



Resistenza alla fiamma
VDE 0482-332.1.2
DIN EN 60332-1-2
IEC 60332-1



Omologazione UL-CSA
Su richiesta
UL AWM 80°C - 300 V
CSA AWM 75°C - 300 V FT 1



CPR
Classe: Eca

Codice articolo	Formazione n° x mmq	Diam. mm	Cu kg/km
LIICY02TP014	2x2x0.14	5.7	18
LIICY03TP014	3x2x0.14	5.8	23
LIICY04TP014	4x2x0.14	6.2	27
LIICY06TP014	6x2x0.14	7.1	48
LIICY08TP014	8x2x0.14	8.2	54
LIICY10TP014	10x2x0.14	8.7	59
LIICY12TP014	12x2x0.14	8.9	66
LIICY16TP014	16x2x0.14	10.2	79
LIICY20TP014	20x2x0.14	11.3	97
LIICY25TP014	25x2x0.14	12.5	113
LIICY02TP025	2x2x0.25	7.0	28
LIICY03TP025	3x2x0.25	7.1	40
LIICY04TP025	4x2x0.25	7.6	45
LIICY06TP025	6x2x0.25	8.5	69
LIICY08TP025	8x2x0.25	10.3	77
LIICY10TP025	10x2x0.25	11.0	102
LIICY12TP025	12x2x0.25	11.3	120
LIICY16TP025	16x2x0.25	12.5	146
LIICY25TP025	25x2x0.25	16.1	205
LIICY02TP034	2x2x0,34	5.9	13
LIICY03TP034	3x2x0,34	6.4	19
LIICY04TP034	4x2x0,34	6.9	26
LIICY06TP034	6x2x0,34	8.5	39
LIICY08TP034	8x2x0,34	9.3	51
LIICY10TP034	10x2x0,34	10.9	64
LIICY12TP034	12x2x0,34	11.3	77
LIICY16TP034	16x2x0,34	12.7	102
LIICY25TP034	25x2x0,34	15.7	159
LIICY02TP050	2x2x0.5	8.6	48
LIICY03TP050	3x2x0.5	8.7	74
LIICY04TP050	4x2x0.5	9.4	82
LIICY06TP050	6x2x0.5	11.1	110
LIICY08TP050	8x2x0.5	13.1	139
LIICY12TP050	12x2x0.5	14.9	198
LIICY16TP050	16x2x0.5	16.5	240
LIICY02TP075	2x2x0.75	9.3	58
LIICY03TP075	3x2x0.75	9.4	84
LIICY04TP075	4x2x0.75	10.7	108
LIICY05TP075	5x2x0.75	11.1	126
LIICY06TP075	6x2x0.75	12.1	146
LIICY08TP075	8x2x0.75	14.7	180
LIICY12TP075	12x2x0.75	16.2	261
LIICY02TP100	2x2x1	10.3	84
LIICY03TP100	3x2x1	10.4	96
LIICY04TP100	4x2x1	11.3	121
LIICY05TP100	5x2x1	11.8	161